

WOCK®



> Ficha técnica

SECURLITE

LEVEZA ALIADA A  
MÁXIMA SEGURANÇA



Unisexo



**SECURLITE 01**

Branco  
36 - 46



**SECURLITE 02**

Preto  
36 - 46



• Palmilha SECURLITE



# SECURLITE

LEVEZA ALIADA A  
MÁXIMA SEGURANÇA



Com **SECURLITE** podes caminhar com máxima segurança e leveza.

## Descrição

**SECURLITE** é um sapato profissional de segurança produzido inteiramente a partir de materiais poliméricos com biqueira de composto e com as seguintes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Biqueira de proteção;
- Rasto Evergrip™;
- ESD;
- Resistente ao Fuel Oil.

## Utilizadores

**SECURLITE**, é ideal para HORECA, Indústria de Embalamento e Processamento Alimentar, Logística e Peixarias.



Indústria de Catering



Processamento Alimentar



Logística



Peixarias

## Especificações



### Super leve

A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, resistente e confortável.



### Absorção de impactos

O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.



### Antiestático

Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.



### Biqueira de Segurança

Protege os pés de pressão ou impactos até 200 joule.



### ESD

Protege os objetos e equipamentos eletrónicos com que trabalha.



### Proteção superior

Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.



### Sapato fechado

Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade extra.



### Lavável

O calçado pode ser lavado à máquina até 50 °C.



### Antiderrapante SRC

A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.



### Proteção extra

Ausência de orifícios evitando a entrada de partículas no interior do calçado.



### Resistente ao Fuel Oil

Rasto em borracha não perde propriedades em contacto com óleos e hidrocarbonetos.

## Materiais e Tecnologias




**SECURLITE** é produzido com tecnologia **Feelite™**, cujo material não é tóxico e proporciona conforto por ser super leve.



O design geométrico e a fórmula química exclusiva da borracha utilizada na produção do rasto **Evergrip™**, proporcionam uma excelente aderência ao solo, reduzindo o risco de escorregamento. A sola **Evergrip™** do **SECURLITE** tem elevada aprovação antiderrapante – nível SRC.



Antiderrapante +



Super leve +



Biqueira de proteção +



ESD +

## Normas Técnicas



CE

Regulamento (UE) 2016/425.



EN ISO 20345:2011

S4+E+A+FO+SRC

## Especificações Técnicas

- SRC — Resistente ao escorregamento;
- Lavável à máquina até 50 °C;
- Evergrip™ resistente a fuel oil;
- Resistente à abrasão;
- Resistente a detergentes;

| Indicativos de resistência química Material: FEELITE® |            | Indicativos de resistência química Material: FEELITE® |            |
|---|------------|---|------------|
| Meio  | EVA Escala | Meio  | EVA Escala |
| AQUOSO  |            | SOLVENTE OXIGENADO                                    |            |
| ÁGUA DESIONIZADA                                      | 1          | ACETONA   | 2          |
| ÁCIDO CLORÍDRICO, 10%                                 | 2          | DIETILENO GLICOL                                      | 2          |
| ÁCIDO NÍTRICO, 10%                                    | 2          | ACETATO DE ETIL                                       | 2          |
| ÁCIDO NÍTRICO, 40%                                    | 3          | ÁLCOOL ETÍLICO  | 2          |
| ÁCIDO NÍTRICO, 50%                                    | 3          | ETILENOGLICOL   | 2          |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 50%                               | 3          | ETANOL  | 1          |
| ÁCIDO SULFÚRICO, 10%                                  | 3          | METILETILCETONA                                       | 2          |
| ÁCIDO SULFÚRICO, 30%                                  | 3          | METILISOBUTILCETONA                                   | 2          |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO                                  |            | PROPANOL  | 1          |
| HIDROCARBONETOS                                       |            | OUTROS  |            |
| ÓLEO ASTM 3   | 2          | ÁCIDO ACÉTICO   | 1          |
| GASÓLEO   | 3          | CLOROFÓRMIO   | 2          |
| GASOLINA  | 3          |   |            |
| HEXANO  | 3          |   |            |
| ÓLEO MINERAL  | 3          |   |            |
| TOLUENO   | 3          |   |            |
| AGUARRÁS  | 3          |   |            |

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

## Cuidados e limpeza

**Lavagem:** Pode ser lavado à máquina até 50°C. As partículas de sujidade maiores podem ser esfregadas com uma escova de cerda macia com água e detergente.

**Secagem:** Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente, à sombra e longe de fontes de calor. Nunca colocar a secar diretamente ao sol pois o calor danifica o material, a cor e a textura.

Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

## Atenção

O **SECURLITE** resiste a várias lavagens a 50°C na máquina de lavar. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 50°C.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**FABRICANTE:**

WALKEMORE, S.A  
Rua das Casas Queimadas, n.º 567  
4415-439 V.N. Gaia  
Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria II.

**NOME DO PRODUTO:**

**SECURLITE**



SECURLITE 01 - BRANCO



SECURLITE 02 - PRETO

(Produzido no ano/mês, marcado nas solas)

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Calçado de Segurança da marca WOCK®, inteiramente produzido de materiais poliméricos, do Tamanho 36 a 46.

**ORGANISMO NOTIFICADO:**

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

**AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE:**

De acordo com o procedimento descrito no Módulo B, do Regulamento (UE) N.º 2016/425

**CERTIFICADO EU DE CONFORMIDADE:**

Certificado de Exame UE de Tipo CE-2790-90/2021, Sapato tipo A, com categoria de proteção **S4 SRC**, de acordo com a norma EN ISO 20345:2011

Grijó, 02 de Janeiro 2024

\_\_\_\_\_  
José Pinto  
CEO