

WOCK®



> Ficha técnica

BLOC

PURA
EFICIENCIA



BLOC 01
Azul Marino
34/35 - 46/47



BLOC 02
Azul Medio
34/35 - 46/47



BLOC 03
Verde
34/35 - 46/47



BLOC 04
Fucsia
34/35 - 42



BLOC 05
Blanco
34/35 - 46/47



BLOC 06
Amarillo
34/35 - 46/47



BLOC 11 RECICLADO
Negro
34/35 - 46/47



100% RECICLADO



También disponible sin tira



También disponible BLOC OPEN

• Tira BLOC



BLOC

PURA
EFICIENCIA



BLOC es un zueco monobloque diseñado para proporcionar comodidad de larga duración y fácil mantenimiento.

Descripción

BLOC, es un zueco monobloque fabricado íntegramente utilizando materiales poliméricos y tiene los siguientes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Tira;*
- Orificios de ventilación.**

Usuarios

BLOC, es ideal para actividades en las cuales los profesionales pasan muchas horas de pie y tienden a sentir cansancio e incomodidad en los pies y en las piernas, en concreto:



Quirófanos



Hospitales y otros centros sanitarios



Industria farmacéutica

Especificaciones



Esterilizable

Fabricado con un polímero de alta calidad que permite la esterilización en autoclave a un máximo de 134 °C durante 15 minutos.



Absorción de impactos

Su diseño especial ayuda a atenuar la aparición de microlesiones en tendones, huesos y articulaciones, reduciendo así la sensación de piernas cansadas.



Antiestático

Facilita la liberación de la energía electrostática acumulada.



ESD

Protege los objetos y los equipos electrónicos con los que trabajas.



Protección superior

Evita la entrada de líquidos en el interior del calzado por la parte superior.



Tira desmontable*

Aumenta la comodidad y el apoyo del talón, manteniendo el pie fijo en el zueco.



Ventilado**

Regula la temperatura y la humedad del pie.



Lavable

El calzado se puede lavar a máquina a un máximo de 90 °C.



Antideslizante

La suela ha sido diseñada para reducir el riesgo de deslizamiento.



Aroma a limón

El calzado desprende una fragancia fresca y suave de perfume de limón.



100% Reciclado (modelo BLOC 11)

Material procedente de residuos industriales, como muestras, prototipos, rebabas y productos que no cumplen los criterios de calidad.

Materiales y tecnologías



BLOC se fabrica con tecnología **Steri-tech™**. Su material permite la esterilización en autoclave a un máximo de 134 °C durante 15 minutos, no es tóxico y es resistente a los olores.



El diseño del talón ofrece una comodidad sin igual.

Normas Técnicas



CE

Reglamento 2016/425



EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC



SATRA TM 158:1992 Lavado — 90 °C.

Fabricado y diseñado por:
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.



Especificaciones técnicas

- Resistente al calor — esterilizable en autoclave a un máximo de 134 °C durante 15 minutos;
- Antideslizante;
- Resistente a la abrasión;
- Reciclable.

Indicadores de resistencia química material: STERI-TECH®		Indicadores de resistencia química material: STERI-TECH®	
Medio	Escala SEBS	Medio	Escala SEBS
AGUA	1	ACEITE DE GIRASOL	3
SOLUCIÓN SALINA	1	ACEITE DE FRENOS	2
ÁCIDOS/BASES		21D / 23°C	2
SOLUCIÓN DE DETERGENTE	1	7D / 70°C	2-3
SOLUCIÓN DE JABÓN	1	GASOLINA	3-4
SOLUCIÓN DE SODA CÁUSTICA	1	EMULSIÓN DE AGUA/ACEITE (70 °C)	2
SOLUCIÓN DE POTASIO	1	ETILENGLICOL (SOLUCIÓN AL 50 %)	
AMONIACO	1	100 / 90°C	1
ÁCIDO SULFÚRICO AL 96 %	1	ACEITE MINERAL	
ÁCIDO NÍTRICO AL 10 %	1	7D / 23°C	3
ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10 %	1	24H / 70°C	3
ÁCIDO CÍTRICO AL 10 %	2-3	ACEITE HIDRÁULICO	
ÁCIDO LÁCTICO AL 10 %	1	7D / 23°C	2
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (DEL 6 AL 12 %)	2	24H / 70°C	3
ALCOHOLES	1-2	TOLUENO (1H)	2
ALDEHÍDOS/ACETONAS	1-2	ÉTER DE PETRÓLEO (1H)	2
CLORURO DE SODIO (SOLUCIÓN AL 10 %)	1		

Leyenda: 1 = Excelente; 2 = Bueno; 3 = Limitado; 4 = No recomendado

Cuidados y limpieza

Lavado: El zueco se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 90 °C y esterilizarse en autoclave a un máximo de 134 °C durante 15 minutos.

Secado: Limpiar con un paño seco o dejar secar a temperatura ambiente.

Atenção

El material de **BLOC** existe varias esterilizaciones en autoclave, pero la duración del zueco depende del cumplimiento de las instrucciones de limpieza y lavado. **BLOC** resiste varios lavados a 90 °C en la lavadora. No se recomienda el uso de agentes blanqueadores durante ciclos de lavado a máquina a 90 °C.

* Solo se aplica a la versión BLOC Strap.

* Solo se aplica a la versión BLOC Open.

WOCK®

WOCK® es una marca registrada por Walkemore, S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

FABRICANTE:

WALKEMORE, S.A.
Rua das Casas queimadas, N° 567
4415-439 Grijó, Vila Nova de Gaia
Portugal

Esta declaración UE de conformidad se emite con la exclusiva responsabilidad del fabricante y declara que el Equipo cubierto por esta declaración cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para Equipos de Protección Individual - Categoría II.

NOMBRE DEL PRODUCTO:

BLOC



(Producido en el año/mes, marcado en los zuecos)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Zueco profesional WOCK®, fabricado enteramente con materiales poliméricos, de la talla 34 a la 47.

ORGANISMO NOTIFICADO:

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD:

De acuerdo con el procedimiento descrito en el módulo B del Reglamento (UE) 2016/425

CERTIFICADO EU DE CONFORMIDAD:

Certificado de examen UE de tipo CE-2790-34/2022, zapato tipo A, con categoría de protección **OB E A SRC**, conforme a la norma EN ISO 20347:2012

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Lavado a 90°C: SATRA TM 158:1992
Esterilización en autoclave a 134°C
ESD - IEC 61340-5.1:2016 (Anexo A.2)

Grijó, 02 Enero 2024

José Pinto
CEO