EVERLITE

LEVEZA
DE MOVIMENTOS

Unissexo

EVERLITE 01
Azul
35 – 47

EVERLITE 02
Azul Marinho
35 – 47

EVERLITE 03
Branco
35 – 47

EVERLITE 04
Preto
35 – 47

EVERLITE 05
Laranja
35 – 42

EVERLITE 06
Púrpura
35 – 42

EVERLITE 07
Fúcsia
35 – 42

EVERLITE 11
Verde
35 – 42

EDIÇÃO ESPECIAL

EVERLITE 09
Rosa Bebé
35 – 42

EVERLITE 10
Cinza
35 – 42

CLOSED

EVERLITE CLOSED 01
Branco
35 – 47

EVERLITE CLOSED 02
Preto
35 – 47

Proteção extra

- *Palmilha* **EVERLITE**

EVERLITE

LEVEZA
DE MOVIMENTOS

*Com o **EVERLITE**, podes ser ainda mais eficaz em tudo o que fazes.*

Descrição

EVERLITE, é um sapato profissional produzido inteiramente a partir de materiais poliméricos e com os seguintes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Palmilha amovível;
- Perfurações de ventilação — na palmilha e sapato.

Utilizadores

EVERLITE, é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:

- **Hospitais e outras Instituições de Saúde**
- **Indústria Farmacêutica**
- **Empresas de Limpeza**
- **Instituições Geriátricas e de Fisioterapia**

Especificações

Super leve
A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, resistente e confortável.

Palmilha amovível
É amovível para permitir melhor limpeza.

Absorção de impactos
O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.

Antiestático
Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.

Proteção superior
Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.

Sapato fechado
Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade extra.

Ventilado*
Regula a temperatura e a humidade do pé.

Lavável
O calçado pode ser lavado à máquina até 50 ºC.

Antiderrapante
A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.

Proteção extra**
Ausência de orifícios evitando a entrada de partículas no interior do calçado.

Unissexo
O modelo foi desenhado para ser utilizado por homem e senhora.

Materiais e Tecnologias

EVERLITE é produzida com tecnologia **Feelite™**, cujo material super leve e não é tóxico.

Normas Técnicas

CE
Regulamento 2016/425.

SATRA TM 144:2011 Resistência ao deslizamento.
SATRA TM 158:1992 Lavagem — 50 °C.

Especificações Técnicas

- Resistente ao calor — lavável à máquina até 50 °C;
- Antiderrapante;
- Resistente à abrasão;

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
AQUOSO	
ÁGUA DESIONIZADA	1
ÁCIDO CLORÍDRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40%	3
ÁCIDO NÍTRICO, 50%	3
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 50%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 10%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 30%	3
HIDROCARBONETOS	
ÓLEO ASTM 3	2
GASÓLEO	3
GASOLINA	3
HEXANO	3
ÓLEO MINERAL	3
TOLUENO	3
AGUARRÁS	3

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
SOLVENTE OXIGENADO	
ACETONA	2
DIETILENO GLICOL	2
ACETATO DE ETIL	2
ÁLCOOL ETÍLICO	2
ETILENOGLICOL	2
ETANOL	1
METILETILCETONA	2
METILISOBUTILCETONA	2
PROPANOL	1
OUTROS	
ÁCIDO ACÉTICO	1
CLOROFÓRMIO	2

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

Cuidados e limpeza

Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50 °C. Esterilizável a frio com cloro, hipoclorito de sódio ou peróxido de hidrogénio. A palmilha amovível deve ser lavada dentro da soca.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção

O **EVERLITE** resiste a várias lavagens a 50°C na máquina de lavar. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 50ºC.
Para conservar o calçado novo e bonito por muito mais tempo é fundamental seguir algumas recomendações: Evite molhar o calçado, mas caso isto ocorra, nunca o coloque ao sol. Deixe-o secar à sombra e longe também de qualquer outra fonte de calor, pois o calor danifica os materiais, a cor e a textura. Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

* Só se aplica à EVERLITE OPEN.
** Só se aplica à EVERLITE CLOSED.

Fabricado e desenhado por:
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.

WOCK® é uma marca registada por Walkemore, S.A.

WALKEMORE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

PROCALÇADO – Produtora de Componentes para Calçado, S.A.
Largo das Alminhas, das Barrancas, 97
4415-343 Pedroso, Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria I.

NOME DO PRODUTO:

EVERLITE E EVERLITE CLOSED

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Soca profissional marca WOCK®, inteiramente produzida de materiais poliméricos, do tamanho 35 a 47, com palmilha removível em termoplástica, forrada em tecido.

ORGANISMO NOTIFICADO:

Não aplicável

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE:

De acordo com o procedimento descrito no Módulo A, do Regulamento (UE) N, º 2016/425

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Altura Superior: EN ISO 20347:2012 – 5.2.2. / EN ISO 20344:2011 – 6.2.
Espessura parte superior: EN ISO 20347:2012 – 5.4.2. / EN ISO 20344:2011 – 6.1.
Resistência à flexão parte superior: EN ISO 20347:2012 – 5.4.5. / EN ISO 20344:2011 – 6.5.
Espessura da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.1.1. / EN ISO 20344:2011 – 8.1.
Resistência à abrasão da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.3. / EN ISO 20344:2011 – 8.3.
Resistência à flexão da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.4. / EN ISO 20344:2011 – 8.4.
Calçado Antiestático: EN ISO 20347:2012 – 6.2.2.2. / EN ISO 20344:2011 – 5.10.
Absorção de energia região do assento: EN ISO 20347:2012 – 6.2.4. / EN ISO 20344:2011 – 5.14.
Resistência ao deslizamento (seco e húmido): SATRA TM 144:2011

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

Lavagem a 50°C: SATRA TM 158:1992

Grijó, 02 Janeiro 2024

WALKEMORE, S.A.
A Administração,

José Pinto
CEO