



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

PROCALÇADO – Produtora de Componentes para Calçado, S.A.
Largo das Alminhas, das Barrancas, 97
4415-343 Pedroso, Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria I.

NOME DO PRODUTO:

EVERLITE E EVERLITE CLOSED

(Produzido no ano/mês indicado nas socas)

Descrição do Produto:

Soca profissional marca WOCK®, inteiramente produzida de materiais poliméricos, do tamanho 35 a 47, com palmilha removível em termoplástica, forrada em tecido.

ORGANISMO NOTIFICADO:

Não aplicável

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE:

De acordo com o procedimento descrito no Módulo A, do Regulamento (UE) N.º 2016/425

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Altura Superior: EN ISO 20347:2012 – 5.2.2. / EN ISO 20344:2011 – 6.2.
Espessura parte superior: EN ISO 20347:2012 – 5.4.2. / EN ISO 20344:2011 – 6.1.
Resistência à flexão parte superior: EN ISO 20347:2012 – 5.4.5. / EN ISO 20344:2011 – 6.5.
Espessura da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.1.1. / EN ISO 20344:2011 – 8.1.
Resistência à abrasão da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.3. / EN ISO 20344:2011 – 8.3.
Resistência à flexão da sola: EN ISO 20347:2012 – 5.8.4. / EN ISO 20344:2011 – 8.4.
Calçado Antiestático: EN ISO 20347:2012 – 6.2.2.2. / EN ISO 20344:2011 – 5.10.
Absorção de energia região do assento: EN ISO 20347:2012 – 6.2.4. / EN ISO 20344:2011 – 5.14.

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

Lavagem a 50°C: SATRA TM 158:1992

Pedroso, 01 Setembro 2025


WALKEMORE, S.A.
A Administração
José Pinto
CEO

WOCK®



› Ficha técnica

EVERLITE

LEVEZA
DE MOVIMENTOS



Unissex



EVERLITE 01

Azul
35 - 47



EVERLITE 02

Azul Marinho
35 - 47



EVERLITE 03

Branco
35 - 47



EVERLITE 04

Preto
35 - 47



EVERLITE 07

Fúcsia
35 - 42



EVERLITE 11

Verde
35 - 42



EVERLITE 09

Rosa Bebê
35 - 42



EVERLITE 10

Cinza
35 - 42



EVERLITE CLOSED 01

Branco
35 - 47



EVERLITE CLOSED 02

Preto
35 - 47

EDIÇÃO ESPECIAL



Proteção extra

• Palmilha EVERLITE



EVERLITE

LEVEZA
DE MOVIMENTOS



Com o **EVERLITE**, podes ser ainda mais eficaz em tudo o que fazes.


Descrição

EVERLITE, é um sapato profissional produzido inteiramente a partir de materiais poliméricos e com os seguintes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Palmilha amovível;
- Perfurações de ventilação — na palmilha e sapato.

Utilizadores

EVERLITE, é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:



Hospitais e outras
Instituições de Saúde



Indústria
Farmacéutica



Empresas de
Limpeza



Instituições Geriátricas
e de Fisioterapia

Especificações



Super leve

A tecnologia **Feelite™** produz calçado extraordinariamente leve, resistente e confortável.



Palmilha amovível

É amovível para permitir melhor limpeza.



Absorção de impactos

O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.



Antiestático

Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.



Proteção superior

Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.



Sapato fechado

Suporte adicional no calcanhar, para momentos que exigem agilidade extra.



Ventilado*

Regula a temperatura e a humidade do pé.



Lavável

O calçado pode ser lavado à máquina até 50 °C.



Antiderrapante

A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.



Proteção extra**

Ausência de orifícios evitando a entrada de partículas no interior do calçado.



Unissex

O modelo foi desenhado para ser utilizado por homem e senhora.

Materiais e Tecnologias



EVERLITE é produzida com tecnologia **Feelite™**, cujo material super leve e não é tóxico.

Normas Técnicas



CE
Regulamento 2016/425.



SATRA TM 144:2011 Resistência ao deslizamento.
SATRA TM 158:1992 Lavagem — 50 °C.



Especificações Técnicas

- Resistente ao calor — lavável à máquina até 50 °C;
- Antiderrapante;
- Resistente à abrasão;

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
AQUOSO	
ÁGUA DESIONIZADA	1
ÁCIDO CLORÍDRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40%	3
ÁCIDO NÍTRICO, 50%	3
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 50%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 10%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 30%	3
HIDROCARBONETOS	
ÓLEO ASTM 3	2
GASÓLEO	3
GASOLINA	3
HEXANO	3
ÓLEO MINERAL	3
TOLUENO	3
AGUARRAS	3

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
SOLVENTE OXIGENADO	
ACETONA	2
DIETILENO GLICOL	2
ACETATO DE ETIL	2
ÁLCOOL ETÍlico	2
ETILENOLIGICOL	2
ETANOL	1
METILETILCETONA	2
METILISOBUTILCETONA	2
PROPANOL	1
OUTROS	
ÁCIDO ACETICO	1
CLOROFÓRMIO	2

Cuidados e limpeza

Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50 °C. Esterilizável a frio com cloro, hipoclorito de sódio ou peróxido de hidrogénio. A palmilha amovível deve ser lavada dentro da soca.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção

O **EVERLITE** resiste a várias lavagens a 50°C na máquina de lavar. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 50°C.

Para conservar o calçado novo e bonito por muito mais tempo é fundamental seguir algumas recomendações: Evite molhar o calçado, mas caso isto ocorra, nunca o coloque ao sol. Deixe-o secar à sombra e longe também de qualquer outra fonte de calor, pois o calor danifica os materiais, a cor e a textura. Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.

* Só se aplica à EVERLITE OPEN.

** Só se aplica à EVERLITE CLOSED.