



> Ficha técnica

# EVERLITE

LIGEREZA  
DE MOVIMIENTOS



Unisexo



**EVERLITE 01**

Azul  
35 - 47



**EVERLITE 02**

Azul Marino  
35 - 47



**EVERLITE 03**

Blanco  
35 - 47



**EVERLITE 04**

Negro  
35 - 47



**EVERLITE 07**

Fucsia  
35 - 42



**EVERLITE 11**

Verde  
35 - 42

EDICIÓN ESPECIAL



**EVERLITE 09**

Rosa Bebé  
35 - 42



**EVERLITE 10**

Gris  
35 - 42



**EVERLITE CLOSED 01**

Blanco  
35 - 47



**EVERLITE CLOSED 02**

Negro  
35 - 47



CLOSED



Protección extra

• Plantilla EVERLITE



# EVERLITE

LIGEREZA

DE MOVIMIENTOS



Gracias a **EVERLITE**, puedes ser todavía más eficaz en todo lo que haces.

## Descripción

**EVERLITE** es un zapato profesional fabricado íntegramente utilizando materiales poliméricos y tiene los siguientes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Plantilla desmontable;
- Orificios de ventilación — en la plantilla y en el zapato.

## Usuarios

**EVERLITE**, es ideal para actividades en las cuales los profesionales pasan muchas horas de pie y tienden a sentir cansancio e incomodidad en los pies y en las piernas, en concreto:

-  Hospitales y otros centros sanitarios
-  Industria farmacéutica
-  Empresas de limpieza
-  Centros geriátricos y de fisioterapia

## Especificaciones

-  **Sumamente ligero**  
La tecnología Feelite™ produce calzado extraordinariamente ligero, resistente y cómodo.
-  **Plantilla desmontable**  
Es desmontable para facilitar la limpieza.
-  **Absorción de impactos**  
Su diseño especial ayuda a atenuar la aparición de microlesiones en tendones, huesos y articulaciones, reduciendo así la sensación de piernas cansadas.
-  **Antiestático**  
Facilita la liberación de la energía electrostática acumulada.
-  **Protección superior**  
Evita la entrada de líquidos en el interior del calzado por la parte superior.
-  **Zapato cerrado**  
Soporte adicional en el talón, para momentos que exigen agilidad extra.
-  **Ventilado\***  
Regula la temperatura y la humedad del pie.
-  **Lavable**  
El calzado se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C.
-  **Antideslizante**  
La suela ha sido diseñada para reducir el riesgo de deslizamiento.
-  **Protección extra\*\***  
Ausencia de orificios, lo cual evita la entrada de partículas en el interior del calzado.
-  **Unisex**  
El modelo ha sido diseñado para que puedan utilizarlo hombres y mujeres.

## Materiales y tecnologías

-  **EVERLITE** se fabrica con tecnología **Feelite™**, uyo material es sumamente ligero y no es tóxico.

## Normas Técnicas

-  **CE**  
Reglamento 2016/425.
-  **SATRA TM 144:2011** Resistencia al deslizamiento.  
**SATRA TM 158:1992** Lavado — 50 °C.



## Especificaciones técnicas

- Resistente al calor — lavable a máquina a un máximo de 50 °C;
- Antideslizante;
- Resistente a la abrasión;

Indicadores de resistencia química material: FEELITE®		Indicadores de resistencia química material: FEELITE®	
Medio	Escala goma EVA	Medio	Escala goma EVA
ACUOSO		DISOLVENTE OXIGENADO	
AGUA DESMINERALIZADA	1	ACETONA	2
ÁCIDO CLORHÍDRICO 10 %	2	DIETILENO GLICOL	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10 %	2	ACETATO DE ETILO	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40 %	3	ALCOHOL ETÍLICO	2
ÁCIDO NÍTRICO, 50 %	3	ETILENGLICOL	2
HIDRÓXIDO DE SODIO, 50 %	3	ETANOL	1
ÁCIDO SULFÚRICO, 10 %	3	METILETILACETONA	2
ÁCIDO SULFÚRICO, 30 %	3	METILISOBUTILACETONA	2
HIDROCARBUROS		PROPANOL	1
ACEITE ASTM 3	2	OTROS	
GASÓLEO	3	ÁCIDO ACÉTICO	1
GASOLINA	3	CLOROFORMO	2
HEXANO	3		
ACEITE MINERAL	3		
TOLUENO	3		
AGUARRÁS	3		

Leyenda: 1 = Bueno; 2 = Razonable; 3 = Malo o rechazado

## Cuidados y limpieza

**Lavado:** Se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C. Esterilizable en frío con cloro, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno. La plantilla desmontable se debe lavar dentro del zueco.

**Secado:** Limpiar con un paño seco o dejar secar a temperatura ambiente.

## Atención

**EVERLITE** resiste varios lavados a 50 °C en la lavadora. No se recomienda el uso de agentes blanqueadores durante ciclos de lavado a máquina a 50 °C. Para que el calzado se mantenga como nuevo y bonito durante más tiempo, es fundamental seguir algunas recomendaciones: Evitar mojar el calzado; no obstante, si esto ocurre, no secar al sol. Secar el calzado a la sombra y lejos de cualquier otra fuente de calor, ya que este daña los materiales, el color y la textura. Un paño suave es el principal aliado para el mantenimiento de este calzado, el cual se debe limpiar semanalmente o cuando sea necesario.

\* Únicamente aplicable a EVERLITE OPEN.

\*\* Únicamente aplicable a EVERLITE CLOSED.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**FABRICANTE:** PROCALÇADO – Produtora de Componentes para Calçado, S.A.  
Largo das Alminhas, das Barrancas, 97  
4415-343 Pedroso, Portugal

Esta declaración UE de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante y declara que el Equipo cubierto por esta declaración cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para Equipos de Protección Individual - Categoría I.

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** EVERLITE E EVERLITE CLOSED



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Zuecos profesionales WOCK®, fabricados enteramente con materiales poliméricos, tallas 35 a 47, con plantilla termoplástica extraíble, forrados de tela..

**ORGANISMO NOTIFICADO:** No aplicable

**EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD:** De acuerdo con el procedimiento descrito en el módulo A del Reglamento (UE) 2016/425

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** Altura superior: EN ISO 20347:2012 - 5.2.2. / EN ISO 20344:2011 - 6.2.  
Espesor – corte: EN ISO 20347:2012 - 5.4.2. / EN ISO 20344:2011 - 6.1.  
Resistencia a la flexión de la parte superior: EN ISO 20347:2012 - 5.4.5. / EN ISO 20344:2011 - 6.5.  
Espesor de la suela: EN ISO 20347:2012 - 5.8.1.1. / EN ISO 20344:2011 - 8.1.  
Resistencia a la abrasión de la suela: EN ISO 20347:2012 - 5.8.3. / EN ISO 20344:2011 - 8.3.  
Resistencia a la flexión de la suela: EN ISO 20347:2012 - 5.8.4. / EN ISO 20344:2011 - 8.4.  
Calzado antiestático: EN ISO 20347:2012 - 6.2.2.2. / EN ISO 20344:2011 - 5.10.  
Región del asiento con absorción de energía: EN ISO 20347:2012 - 6.2.4. / EN ISO 20344:2011 - 5.14.  
Resistencia al deslizamiento (seco y mojado): SATRA TM 144:2011

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** Lavado a 50°C: SATRA TM 158:1992

Grijó, 02 Enero 2024

  
WALKEMORE, S.A.  
A Administração,  
José Pinto  
CEO